


# Le sac banane

Difficulté : 



16. Piquez le rabat de la doublure sur le bord de la deuxième partie de la fermeture éclair.
17. Piquez les côtés (n°4.D) avec les côtés du devant.
18. Assemblez le dos (n°6.D) sur l'assemblage de l'étape 11.
19. Rabattez le rabat sur la longueur du dernier assemblage.
20. Piquez le côté courbe du dos sur le côté courbe du devant en prenant le tissu + la doublure (4 épaisseurs en tout).
21. Insérez les passants à l'intérieur des ouvertures des côtés. En y insérant les boucles rectangles. Retournez le sac sur l'endroit.
22. Passez une extrémité de la sangle autour de la barre centrale de la boucle coulissante (environ 5cm). Replier la sangle sur elle-même en faisant un rentré de 1.5 cm. Piquer l'extrémité de la sangle.
23. Passez l'extrémité libre de la sangle dans la boucle rectangulaire Attention à ne pas vriller la sangle). Passer l'extrémité dans la boucle coulissante et la fixer celle-ci dans la seconde boucle rectangulaire.



## Matériels ;

- 25cm de tissu skai
- 25cm de doublure coton
- 25cm de thermocollant
- Une fermeture éclair de 30cm
- 1.25 cm de sangle de 3cm
- 2 boucles rectangule de 3cm
- 1 boucle coulissante de 3cm

1. Découper le patron dans le tissu et la doublure.
2. Piquez le bord inférieur du devant haut (n°1) (envers/envers).
3. Pliez le rabat (n°3) en deux dans la hauteur (endroit/endroit) et piquez les deux côtés courts. Retournez sur l'endroit et piquez le bord.
4. Assemblez un des côtés de la fermeture éclair contre le bord du rabat sur la longueur piqué en étape 3.
5. Piquez le rabat + fermeture éclair sur le côté droit du bord inférieur du devant haut.
6. Surpiquez le devant haut avec les valeurs de coutures rabattu en dessous à 2mm de la couture.
7. Piquez la deuxième partie de la fermeture à glissière sur le devant bas (n°2).
8. Rabattez les valeurs de coutures vers le bas et surpiquez sur la longueur du devant bas à 2mm du bord.
9. Piquez les côtés (n°4) sur les côtés du devant.
10. Assemblez le côté courbe du devant sur le devant + côtés (n°5)
11. Piquez le côté droit du haut sur le haut du dos (n°6)
12. Thermocollez tout les éléments de la doublure.
13. Reproduire l'étape 3 avec le rabat de la doublure (n°3.D).
14. Assemblez le côté courbe du devant (n°5.D) avec le bord du rabat de la doublure
15. Piquez le haut devant (n°2.D) sur le bord de la fermeture éclair, tout en suivant la surpiqûre faite à l'étape 8.



- Kattison Nödrüit  
à 50% -

